



POLITEJO
B R A S I L

CATÁLOGO DE PRODUTO
HIDROPRESS DEFOFO



PRODUTOS: **HIDROPRESS DEFOFO**

TUBULAÇÃO EM PVC-M

Os tubos são fabricados em PVC-M rígido segundo a norma NBR 7665.

O sistema de ligação será do tipo “JEI” – tubo com bolsa para ligação por junta elástica auto-travante.

Da gama de fabrico consta o seguinte tipo de tubulação:

HIDROPRESS DEFOFO transporte de fluidos sob pressão, fabricado nas classes de 1.0 e 1.6 MPa, com diâmetros de 100 a 500mm.

As conexões são fabricadas na classe de pressão 1.6 MPa e possuem uma vasta gama de tipos e diâmetros, sendo aconselhável a utilização de conexões em FoFo.

Principais Características:

- Resistência à corrosão interna e externa
- Baixa rugosidade
- Resistência ao impacto a 0° C
- Inocuidade
- Elevada resistência química e mecânica
- Boa resistência aos golpes de ariete
- Facilidade de instalação
- Compatível com tubos FoFo

CONTROLO DE QUALIDADE

A tubulação da gama HIDROPRESS DEFOFO é sujeita a ensaios de controle de qualidade, em função do definido no respetivo referencial normativo, em laboratório interno e com todos os equipamentos necessários devidamente calibrados e certificados.

TUBOS PVC RÍGIDO

DN	100	150	200	250	300	350	400	500	
De	118	170	222	274	326	378	429	532	

Sistema JEI “Junta elástica Integrada”.

Clase PN10 e PN16.

Cor Azul.



